

EMULIX® 407



DESCRIPTION :

Emulix® 407 est un agent d'enrobage anti-poussières à effet plastifiant. Cet enrobant est développé par la société DISTRIJEM pour répondre aux besoins spécifiques des engrais organiques et minéraux en matière de conservation.

Il permet d'améliorer la fluidité des engrais granulés ou compactés et de réduire les émissions de poussières lors des différentes étapes de manutention jusqu'à l'épandage.

En outre, Emulix® 407 est un produit fluide, applicable à froid, résistant au gel et facilement applicable au moyen d'un pulvérisateur airless, à basse pression.

Emulix® 407 est formulé à partir de produits naturels végétaux n'ayant subi aucun traitement chimique, et majoritairement à partir de liqueur noire de betteraves. Ce bio-composant est déjà utilisé en tant qu'engrais naturel, y compris en agriculture biologique, grâce à sa teneur en potassium, azote et autres sels minéraux.

Il renforce donc le pouvoir agronomique des engrais enrobés avec Emulix® 407.

CARACTÉRISTIQUES & DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES (sur brut) :

Description	Valeur & Tolérance	Description	Valeur & Tolérance
Matières sèches	52,0% ± 4,0	Sodium	1,70% ± 0,4
pH	5,25 ± 0,25	Calcium	1,00% ± 0,3
Viscosité à 20°C (Brookfield 100 trs/min #2)	80 cPs ± 50	Chlore	0,50% ± 0,2
Densité volumétrique (Kg / litre)	1,20 ± 0,05	Soufre	0,50% ± 0,2
Point éclair	> 400°C	Acides aminés totaux	6,50% ±1,0
Potassium	4,00% ± 1,0	Cendres	14,00% ±4,0
Azote	2,10% ± 0,4	Carbone total	18,00% ±4,0

CONDITIONNEMENT :

Emulix® 407 est livré en IBC de 1000 litres (1200 kg) ou en citerne routière de 25 à 30 tonnes, équipées de moyens autonomes de déchargement.

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre d'Emulix® 407 ne nécessite pas de précaution particulière. Il est toutefois recommandé d'utiliser le produit dans l'année suivant la livraison. Après inutilisation ou stockage prolongé (supérieure à 4 semaines), le produit doit être ré-homogénéisé avant son utilisation à l'aide d'un agitateur adapté.

Le produit est généralement incorporé par pulvérisation à raison de ± 1,30 Kg par tonne d'engrais traitée. Cette valeur sera affinée lors du test d'application qui précédera la mise en place du produit.

Nos équipes peuvent vous accompagner sur la définition et la mise en place d'une installation adaptée à l'emploi de l'Emulix® 407.