

DESCRIPCION

Emulix®824 es un agente de recubrimiento mixto con efecto antiaglomerante y antipolvo. Este recubrimiento está desarrollado por la empresa DISTRIJEM para cubrir las necesidades específicas de los fertilizantes orgánicos y minerales en términos de conservación e impregnación.

Emulix®824 mejora la fluidez de los fertilizantes granulados o compactados y reduce las emisiones de polvo durante los distintos pasos de manipulación hasta el esparcimiento.

Además, Emulix®824 es un líquido, de aplicación en frío, resistente a las heladas y de fácil aplicación con un rociador sin aire de baja presión.

Emulix®824 está formulado exclusivamente a partir de productos vegetales naturales que no han sufrido ningún tratamiento químico. Estos biocomponentes ya se utilizan en la agricultura, incluida la agricultura ecológica, y no suponen ningún peligro para el medio ambiente ni para los usuarios.

CARACTERÍSTICAS Y DATOS FÍSICOQUÍMICOS (sobre crudo)

Descripcion	Valor y tolerancia	Descripcion	Valor y tolerancia	Descripcion	Valor y tolerancia
Materia Seca	>96%	Potasa (K2O)	n/m	Niquel	< 5 ppm
pH	6,0 ± 1,0	Sodio	n/m	Plomo	< 0,5 ppm
Viscosidad cinemática (mm2/s) a 20°C	120 ±50	Azufre	n/m	Zinc	< 10 ppm
Densidad	1,000 ±0,05	Calcio	n/m	Mercurio	< 0,02 ppm
Cenizas	n/m	Cloro	n/m	Arsenico	< 0,02 ppm
Organico carono	n/m	Cadmio	< 0,5 ppm	Biuret	n/d
Nitrogeno	n/m	Cobre	< 5 ppm	Aminoacides	n/c

EMBALAJE

Emulix®824 se entrega en IBC de 1000 litros (± 1200 kg) o camión cisterna de 25 a 30 toneladas, equipado con medios de descarga autónomos.

PROCESANDO

El uso de Emulix®824 no requiere ninguna precaución especial. Sin embargo, se recomienda utilizar el producto en el plazo de un año desde la entrega. Después de la no utilización o almacenamiento prolongado (más de 4 semanas), el producto debe volver a homogeneizarse antes de su uso utilizando un agitador adecuado.

El producto se incorpora generalmente mediante pulverización a razón de 1,8 kg / t de fertilizante tratado. Este valor se refinará durante la prueba de aplicación que precederá a la instalación del producto.

Nuestros equipos pueden ayudarlo a definir y configurar una instalación adecuada para el uso de Emulix®824

Categoría de Materiales Constituyentes según la CE2019-1009 : CMC 1

 DISTRIJEM